

# Technisches Datenblatt

## M-iClean HL

Typ: M2

**Länderausführung: Italien**

**Geschirrspülmaschine**

Arbeitsrichtung: rechts - links

Arbeitshöhe: 850 mm

Drehstrom: 3N PE 400V 50Hz

Frischwasserzuleitung: Weich-Kaltwasser 0-3 °dH



Beispielbild

© MEIKO 2018

## Technische Daten

<b>Korbleistung/h (theoretisch)</b>	60 / 40 / 17 Körbe/h
<b>Programmlaufzeit</b>	60 / 90 / 210 s
<b>Korbgröße</b>	500 x 500 mm (650 x 500 mm)
<b>Einschubhöhe</b>	560 mm
<b>Abmessungen (B x Hmin x T)</b>	735 ( 825) x 1575 x 750 (800) mm (mit Griffen)
<b>Elektrozuleitung</b>	Drehstrom: 3N PE 400V 50Hz Gesamtanschlusswert: 10,0 kW Anschlussdimensionierung: 16,3 A
<b>Absicherung vor Ort</b>	20 A
<b>Schutzart der Maschine</b>	IP X5
<b>Ausstattung</b>	Steuerung MIKE CPU4 Bluetooth-Schnittstelle für drahtlose Kommunikation Leckwassererkennung Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung Automatische Selbstreinigung bei Tankentleerung Laugenpumpe Rückwandverkleidung Power Wash Haubenautomatik
<b>Frischwasserzuleitung</b>	Freier Auslauf "AB" nach EN 1717 mit Drucksteigerungspumpe
<b>Frischwasserzulauf</b>	Mindestfließdruck 60 kPa / 0,6 bar vor dem Magnetventil Maximaldruck: 500 kPa / 5,0 bar Max. Zulaufwassertemperatur 60 °C
<b>Durchflussmenge</b>	5 l/min

# Technisches Datenblatt

<b>Klarspülwassermenge</b>	3,0 Liter/Spülgang, variabel
<b>Boiler</b>	Inhalt: 10,5 l Heizung: 8,00 kW Temperatur: 83 °C Tank- und Boilerheizung verriegelt
<b>Waschtank</b>	Füllung: 22,0 l Heizung: 4,00 kW Temperatur: 60 °C
<b>Waschpumpe, mit Frequenzumrichter</b>	Leistung: 1,50 kW
<b>Klarspülerdosierung</b>	Schlauchpumpe (24V) mit Zeitsteuerung und Sauglanze
<b>Reinigerdosierung</b>	Schlauchpumpe (24V) mit Zeitsteuerung und Sauglanze
<b>Werkstoff</b>	Verkleidung: 1.4301 Waschtank: 1.4301 Boiler: 1.4571
<b>Wärmeabgabe</b>	bei 25 Programmabläufen/h gesamt: 2,7 kW sensibel: 1,8 kW latent: 0,9 kW
<b>Zuluftstrom</b>	680 m <sup>3</sup> /h
<b>Dampfabgabe</b>	1,3 kg/h
<b>Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)</b>	62 / 64 / 67 dB
<b>Gewicht netto / brutto</b>	170,0 kg / 210,0 kg (mit Standard Verpackung)
<b>Packmaße (B x H x T)</b>	1000 x 1800 x 1000 mm (Standard Verpackung)