

Technisches Datenblatt

M-iClean HXL

Typ: M2

Länderausführung: Italien

Geschirrspülmaschine

Arbeitsrichtung: rechts - links

Arbeitshöhe: 850 mm

Drehstrom: 3N PE 400V 50Hz

Frischwasserzuleitung: Weich-Kaltwasser 0-3 °dH



Beispielbild

© MEIKO 2018

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Korbleistung/h (theoretisch) | 120 / 80 / 34 Körbe/h |
| Programmlaufzeit | 60 / 90 / 210 s |
| Korbgröße | 2 x 500 x 500 mm (540 x 500 mm) |
| Einschubhöhe | 505 mm |
| Abmessungen (B x Hmin x T) | 1180 (1270) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffen) |
| Elektrozuleitung | Drehstrom: 3N PE 400V 50Hz Gesamtanschlusswert: 20,1 kW Anschlussdimensionierung: 31,0 A |
| Absicherung vor Ort | 32 A |
| Schutzart der Maschine | IP X5 |
| Ausstattung | Steuerung MIKE CPU4 Bluetooth-Schnittstelle für drahtlose Kommunikation Leckwassererkennung Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung Automatische Selbstreinigung bei Tankentleerung Laugenpumpe Rückwandverkleidung Haubenautomatik |
| Frischwasserzuleitung | Freier Auslauf "AB" nach EN 1717 mit Drucksteigerungspumpe |
| Frischwasserzulauf | Mindestfließdruck 60 kPa / 0,6 bar vor dem Magnetventil Maximaldruck: 500 kPa / 5,0 bar Max. Zulaufwassertemperatur 60 °C |
| Durchflussmenge | 5 l/min |
| Klarspülwassermenge | 4,8 Liter/Spülgang, variabel |

Technisches Datenblatt

| | |
|---|--|
| Boiler | Inhalt: 18,0 l Heizung: 18,00 kW Temperatur: 83 °C Tank- und Boilerheizung verriegelt |
| Waschtank | Füllung: 54,0 l Heizung: 8,00 kW Temperatur: 60 °C |
| Waschpumpe | Leistung: 2 x 0,75 kW |
| Klarspülerdosierung | Schlauchpumpe (24V) mit Zeitsteuerung und Sauglanze |
| Reinigerdosierung | Schlauchpumpe (24V) mit Zeitsteuerung und Sauglanze |
| Werkstoff | Verkleidung: 1.4301 Waschtank: 1.4301 Boiler: 1.4571 |
| Wärmeabgabe | bei 25 Programmabläufen/h gesamt: 5,4 kW sensibel: 3,6 kW latent: 1,8 kW |
| | 1360 m ³ /h |
| Dampfabgabe | 2,6 kg/h |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) | 67 dB |
| Gewicht netto / brutto | 210,0 kg / 245,0 kg (mit Standard Verpackung) |
| Packmaße (B x H x T) | 1000 x 1750 x 1350 mm (Standard Verpackung) |